



KEIOT-6601DM

单相电表4G模块



KEIOT-DB4G单相电表4G模块主要用于智慧园区的远程抄表、远程控制等应用场景，采集的数据包括电压、电流、功率、电量等基础用电数据，同时具有远程拉闸、合闸、保电等功能。



更多资讯请扫描二维码

石家庄科林物联网科技有限公司
SHIJIAZHUANG KELIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
热线：0311-69099655, 13106529680
传真：0311-85231087
邮箱：85231100@163.com
网址：www.kechina.com
网上商城：http://kelinshop.1688.com

技术参数

- 远程通信接口 2G/3G/4G通讯接口
- 本地通信接口 TTL、红外等通讯接口
- 后备电源 从电表取电，无后备电源
- 守时精度 与电表或主站时钟同步
- 电源电压 12V
- 安装尺寸 70mm*50mm*23mm
- 安装方式 12Pin双排插针

功能特点

功 能	介 绍
实时数据	模块具备抄表功能，可以采集电压、电流、功率、功率因数、有功电能量、数据通信流量等数据。
历史数据	模块最大可存储62天的日冻结电量 模块最大可存储12月的月冻结电量 模块最大可存储7天的小时冻结数据（电量、电压、电流、功率、功率因数等） 日、月通信流量统计
远程控制	可远程拉闸、合闸、保电。
供电方式	通过双排针从电表取电，无后备电源。
自动恢复	模块重新上电或运行复位后，具有自动恢复功能，保持原有的各项设置值，恢复时间应不大于20s。
对时功能	与电表或主站时钟同步
安全防护	模块采用SM4软加密方式。实现数据的加解密，身份认证。
升级维护	终端支持本地和远程升级，终端可通过本地接口进行本地升级；终端同时支持远程升级。