



KEIOT-6611

智能通信网关



智能通信网关与无线测温传感器及上游设备相配合，实现设备温度监测。基于2.4G微功率无线，实时收集各温度传感器所上传的温度，并通过指示灯指示各传感器在线状态；自带环境温度监测功能，方便上游设备计算传感器位置温升；采用RS485与上游设备通信，通信可靠；预留红外维护口，便于现场维护。



更多资讯请扫描二维码

石家庄科林物联网科技有限公司
SHIJIAZHUANG KELIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
热线：0311-69099655, 13106529680
传真：0311-85231087
邮箱：85231100@163.com
网址：www.kechina.com
网上商城：http://kelinshop.1688.com

技术参数

- 电源电压 交流220V，范围±20%
- 通信接口 RS485、微功率无线、红外
- 运行状态 运行灯闪烁表示设备运行
- 在线状态 每个传感器有单独的在线状态指示灯
- 告警状态 告警状态和运行灯共用，告警时快闪
- 测温通道 支持7只无线测温传感器
- 工作温度 -40℃-70℃
- 安装方式 导轨式安装
- 其它功能 支持环境温度采集
- 环境温度精度 ±1℃

功能特点

功能	介绍
无线温度采集	采用2.4G微功率无线，实时收集各无线测温传感器温度，安装方便。
环境温度测量	实时对环境温度进行测量，测量精度±1℃，与无线测温传感器配合实现对被测量物体温升的实时监测
传感器在线状态指示	使用独立指示灯指示各传感器在线状态，直观简洁的判断各传感器是否在线
通用交互接口	基于RS485接口，采用modbus协议，方便与上游设备交互连接实现各测点温度远传。
维护与升级	可通过RS485及红外对设备进行维护和升级。